

VCRG36

A Chapa Bifeteira Vulcan garante resultados extraordinários, pois distribui de forma uniforme e constante o calor na superfície, permitindo maior produtividade em menor tempo.



BENEFÍCIOS E DIFERENCIAIS

- Espessura da Chapa: 25,4 mm
- Área útil da chapa: 914 mm (comprimento) x 520 mm (profundidade)
- Acabamento externo em aço inoxidável.
- 3 queimadores em alumínio em formato “U” para ampla cobertura.
- Pés niveladores ajustáveis de 100 mm de altura.
- Amplo compartimento de recolhimento de gordura localizada na base lateral esquerda, de aproximadamente 4 litros.
- Controles manuais de temperatura por seção.

DADOS TÉCNICOS				
ALIMENTAÇÃO	GLP			GN
POTÊNCIA (BTU/h)			75.000	
CONSUMO	1,58kg/h			2,01m ³ /h
DIMENSIONAMENTO				
	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO(kg)
DIMENSÃO EXTERNA (m)	0,40	0,91	0,68	140
ÁREA DE COCÇÃO (m)	-	0,90	0,51	-

Atenção:

- Requer a instalação da válvula reguladora de pressão de gás.
Natural: 102 mm C.A.
GLP: 254 mm C.A.
- Manter nas duas laterais e no fundo da grelha espaço livre mínimo de 152 mm.
- Requer coifa ou sistema de exaustão adequado às normas vigentes.
- Conexão de gás na parte traseira (à direita) de ¾” (19 mm).

ATUALIZAÇÃO: MARÇO/2021

comercial@topemix.com.br / WhatsApp 11 94543-7625